

MAUNAWAI

la mia acqua



MAUNAWAI® NUI

Sistema di filtraggio da tavolo

Istruzione per il montaggio
e per l'uso

1

2

3

4

www.maunawai.com



INDICE

Sistema di filtraggio MAUNAWAI®

Dati tecnici	5
Livelli di filtraggio	5

MAUNAWAI® NUI

Contenuto della confezione	6
Intervalli cambio filtri	7
Prerequisiti allacciamento	7
Preparazione	7

Istruzione per il montaggio

Allacciamento dell'acqua	8
Installazione dell'involucro	8
Montaggio delle tubazioni in plastica	8
Collegamento afflusso	9
Collegamento tubo e innesto (Fitting)	9
Installazione	9
Affluenza	10
Messa in esercizio	10
Staccare allacciamenti	10
Cambio filtri	10

MAUNAWAI NUI Sistema filtraggio

Sistema di filtraggio da tavolo

Il sistema di filtraggio acqua è disponibile con il frontalino in uno dei tre colori: blu, bianco e nero.



Questo apparecchio di punta e di facile manutenzione viene allacciato alla condotta dell'acqua. È una garanzia per un'acqua potabile con una struttura di un'acqua da sorgente, pulita, vitale, gustosa e soprattutto con una elevata capacità di passare nelle celle umane.

La parola "Maunawai" proviene dall'hawaiano e significa "sorgente d'alta montagna". Ed è proprio questo il compito del sistema di filtraggio MAUNAWAI®: trasformare la vostra acqua dal rubinetto in acqua da sorgente d'alta montagna intatta.

La tecnologia fu sviluppata in Giappone 60 anni fa con lo scopo di convertire l'acqua di rubinetto in un'acqua potabile eccellente. Come modelli d'ispirazione funsero le grandi fonti termali e la vita stessa.

Ci congratuliamo con Lei per l'acquisto di questo prodotto di punta. In seguito troverete indicazioni affinché possiate goderne a lungo..

Pressione minima:

1 bar

Campo di temperatura:

temperatura ambiente,
non resiste al gelo

Dimensioni (l x a x p)

330 x 445 x 320 mm

Peso:

6,4 kg

Dati tecnici



Livelli di filtraggio

- 1 filtro a sedimentazione 5µm
- 2 filtro a granulato di carbone attivo di alta qualità
- 3 filtro a membrana
- 4 filtro originale PI®, basato sulle ultime conoscenze scientifiche



Tramite questo processo naturale di filtrazione e trapelamento (senza pressione dell'acquedotto) si forma l'acqua di sorgente MAUNAWAI® gustosa, dolce e giovevole.

MAUNAWAI NUI Sistema di filtraggio

Contenuto

Prima di installare la MAUNAWAI® NUI, verificare subito con l'aiuto del disegno se tutti i componenti sono presenti.



① Involucro del filtro



② Apparecchio premontato pronto all'uso



③ Valvola a tre vie 3/8 pollici (variante A)



④ Innesto a spina (Fitting) con filetto interno per l'allacciamento della valvola ad angolo 3/8 pollici oppure per la valvola a tre vie inclusa (variante B)



⑤ Tubo flessibile in plastica 1/4 pollici, lunghezza ca. 3 m (per uso alimentare)



⑥ Chiave per il montaggio

È fondamentale, che il cambio dei filtri avvenga negli intervalli prestabiliti. Per garantire una persistente elevata qualità della Sua acqua, consigliamo di cambiare le cartucce filtranti annualmente.

Le consegniamo il nostro sistema di filtraggio acqua con un confortabile servizio di abbonamento. Questo significa: Le inviamo automaticamente ed in tempo le cartucce premontate per lo scambio. In questo modo il Suo sistema di filtraggio è sempre dotato di filtri freschi.

Allacciamento dell'acqua presente con una valvola ad angolo 3/8 pollici
Variante A: occupato dal raccordo del rubinetto del lavandino;
Variante B: libero (vedi foto allacciamento acqua, foto pag. 8)

Trovate uno spazio adatto sul mobile, sul tavolo o sulla credenza. Considerate che i filtri devono essere cambiati periodicamente.

Cambio filtro

Prerequisiti per l'allacciamento:

Preparazione

ISTRUZIONE PER IL MONTAGGIO

Allacciamento dell'acqua



Variante A, nessuna valvola ad angolo libera: installare la valvola a tre vie inclusa tra la valvola ad angolo presente e il rubinetto già installato.



Variante B, valvola ad angolo libera: la valvola a tre vie non è necessaria, montare l'innesto a spina (Fitting) direttamente sulla valvola ad angolo presente.

Posizionamento dell'involucro

Per mettere allo scoperto le cartucce e per congiungere il tubo con l'apparecchio, rimuovere il coperchio. Per questo sollevare un po' il coperchio sul lato posteriore e rimuoverlo in seguito. Svitare le due viti nella parete posteriore, spingere in basso la linguetta e in fine prelevare la parete posteriore. Il sistema di filtraggio è già premontato.

Afflusso dell'acqua dal rubinetto avviene mediante la cartuccia filtrante ❶, il filtro a sedimentazione.

Collegamento tubo in plastica

Il sistema di filtrazione acqua MAUNAWAI è predisposta per una tubatura di 1/4 pollici. Misurare la distanza tra la valvola ad angolo e l'involucro del sistema. Abbondare le distanze, le condotte non devono essere montate in modo tirato. Tagliare il tubo in plastica incluso con un coltello con la lama affilata. **Attenzione:** non utilizzare una sega neppure una pinza.

Creare collegamento - Afflusso

Afflusso: Creare ora il collegamento tra l'ENTRATA ❶ e la valvola a tre vie.

Questo tipo di collegamento può essere sciolto in caso di necessità. L'innesto a spina permette un collegamento durevole, sicuro e a tenuta stagna tra il tubo e l'elemento di congiunzione. Il tubo viene semplicemente inserito a mano. Il sistema di tenuta brevettato tiene il tubo senza schiacciarlo e senza ridurre lo scorrimento.

Tagliare la fine del tubo in modo verticale prima di inserirlo. La superficie del tubo che dovrà essere inserito nell'innesto a spina dovrebbe essere pulita, morbida e senza graffi. Una volta rimosso il tubo dovrà essere nuovamente tagliato.




Il collegamento tiene prima di garantire una tenuta stagna:

Anche se ha la sensazione che l'inserimento sia bloccato prima che il tubo abbia raggiunto la fine, inserire il tubo fino al punto in cui batte.

Controllo della connessione tirando il tubo: Controllare se il tubo è stato inserito correttamente. Questo può essere effettuato tirando il tubo. Ancora più sicuro è il controllo tramite la chiave di montaggio inclusa: posizionare la chiave dietro l'elemento di congiunzione e provare a staccare l'innesto a spina.

Collegamento tubo e innesto a spina (Fitting)

Montaggio



Afflusso


Allacciare ora il tubo di adduzione all'elemento di congiunzione (innesto a spina) sulla valvola a tre vie (variante A) oppure sulla presente valvola ad angolo (variante B) e l'ENTRATA.



Fitting



Valvola a tre vie
(Variante A)




Valvola ad angolo
(Variante B)

Messa in esercizio

Aprire il rubinetto di chiusura della valvola a tre vie / valvola ad angolo. Attendere affinché il contenitore dell'apparecchio si sia riempito completamente. Aprire ora il rubinetto del sistema di filtraggio e fare scorrere ca. 5l di acqua.

Dopo che l'aria presente nel sistema è fuoriuscita, la sua "fonte di casa" inizia a scorrere.

Staccare allacciamenti



Il tubo può essere staccato premendo indietro l'elemento di congiunzione e tirando il tubo fuori dall'innesto a spina. Gli innesti a spina possono essere riutilizzati.

Cambio delle cartucce filtranti

Tramite il nostro abbonamento riceverà le cartucce già premontate, che dovrà unicamente rimpiazzare. Istruzioni dettagliate per il cambio delle cartucce possono essere rilevate dal libretto d'istruzione allegato alle cartucce.

Le auguriamo molto piacere con il sistema di filtraggio MAUNAWAI®... e non dimenticare di bere quotidianamente sufficientemente acqua.

Il nostro rivenditore, che Le ha venduto il Suo sistema MAUNAWAI®, volentieri la informa sul tema acqua provvederà a fornirle informazioni a riguardo.

Diventi sempre più vitale con ogni sorsata di acqua MAUNAWAI®.

Il Suo team MAUNAWAI®
Ha altre domande?

Ci scriva una e-mail:
italia@maunawai.com oppure ci chiami.

CONTATTI

Green d'Or srl
Via Adolf Damaschke 69-70
14542 Werder (Havel) - Germania

Telefono: +39 0474413866
E-Mail: italia@maunawai.com
Sito web: www.maunawai.com

